



AULIKA EVO

Beschrijving

Het nieuwe Aulika Evo-assortiment is een perfecte combinatie van modern en geavanceerd ontwerp en robuuste, betrouwbare technologie. De bewezen professionele technische oplossingen van het Aulika-assortiment zijn geïntegreerd in een nieuwe capacatieve interface met backlit-fotopictogrammen die een breed scala aan directe dranken bieden.

Bovendien is de distributiezone van de verschillende Aulika Evo-modellen uitgerust met blauwe en witte LED's die worden in- en uitgeschakeld na de fasen voor het bereiden van dranken, wat een vleugje elegantie en verfijning toevoegt.

Ten slotte zijn de water- en koffiebakken met een hoge capaciteit ook opgenomen in de Evo Focus- en Evo Black-modellen, de aanwezigheid van een dubbel hydraulisch circuit voor Evo Focus en Evo Top HSC, evenals functies zoals Evo Top HSC high-speed cappuccino die nodig is voor de bereiding van dranken op melkbasis, garanderen betrouwbare prestaties, zelfs op plaatsen met een hoog dagelijks verbruik.

Het reinigen en onderhouden van het Aulika Evo-assortiment is eenvoudig, dankzij de aanwezigheid van een complete set onderhoudstoebehoren die bij de machines worden geleverd, inclusief een waterfilter, smeervet en reinigingstabletten voor de infusie-zetgroep.



Belangrijkste kenmerken

- Capacatieve backlit interface
- Foto-realistische drankpictogrammen
- Nieuwe materialen en afwerkingen
- Distributiezone verlicht door LED's
- Bijgeleverde accessoires en onderhoudsset

Aulika Evo is de nieuwe Saeco-reeks die voldoet aan de eisen van koffioprofessionals buitenshuis.



Technische gegevens Structurele specificaties

	Aulika Evo Top HSC	Aulika Evo Office	Aulika Evo Focus	Aulika Evo Black
Afmetingen (l x h x p)	334 x 574 x 452 mm	334 x 574 x 452 mm	334 x 380 x 452 mm	334 x 380 x 452 mm
Gewicht	22 kg	22 kg	14 kg	14 kg
Kleur	black - blue paint vooraan	black - blue paint vooraan	black, silver paint op de verdeelneus	black, silver paint op de verdeelneus
Koffiebonenreservoir met extra capaciteit	standaard uitrusting (black ABS)	standaard uitrusting (black ABS)	Neen	Neen
Geïntegreerde toebehorenschuif	standaard uitrusting	standaard uitrusting	Neen	Neen
Electrische kenmerken				
Hydraulisch systeem	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Warm water / stoom	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
Water specificaties				
Hydraulisch systeem	2 circuits (dubbele boiler + dubbele pomp)	Enkel circuit	2 circuits (dubbele boiler + dubbele pomp)	Enkel circuit
Warm water / stoom	autonoom	autonoom	autonoom	autonoom
Water aansluiting				
Watertoevoer	Autonoom reservoir (Versie Evo Top HSC) – op waterleiding (versie Evo Top HSC Rt)	Autonoom reservoir	Autonoom reservoir	Autonoom reservoir
Aansluiting watertoevoer	Ja, eigen aan de versie	Neen	Neen	neen
Capaciteit				
Koffiebonenreservoir	1 kg	1 kg	500 gr	500 gr
Waterreservoir	4 l	4 l	2,5 l	2,5 l
Koffiedik opvangbak	40	40	18	18
Andere specificaties				
Cappuccinatore	Pinisses Wonder , Volledig automatisch, gemonteerd op de neus van het toestel	Neen	Ja	Neen
High Speed Cappuccino	Ja	Neen	Neen	neen
Koffiemolen	Stalen conische bladen	Stalen conische bladen	Stalen conische bladen	Stalen conische bladen
Instelling koffiemolen	manueel, 7 niveaus	manueel, 7 niveaus	manueel, 7 niveaus	manueel, 7 niveaus
Aanpassing Intensiteit koffie	manueel, van 6 tot 10 gr in 6 stappen	manueel, van 6 tot 10 gr in 6 stappen	manueel, van 6 tot 10 gr in 6 stappen	manueel, van 6 tot 10 gr in 6 stappen
Electronische pre-infusie	Ja	Ja	Ja	Ja
Simultane verdeling 2 bekertjes	Neen	Neen	Neen	Neen
Aanpasbare hoogte koffieverdeler	Ja (85-105 mm)	Ja (85-105 mm)	Ja (85-105 mm)	Ja (85-105 mm)
Mogelijkheid gebruik latte macchiato glazen (14 cm)	Ja	Ja	Ja	Ja
Interfaces				
Grafisch display met iconen en tekstberichten	Ja	Ja	Ja	Ja
One touch cappuccino/ latte macchiato	Neen	Neen	Ja	Neen
Betaalsystemen				
Compatibel met betaalsystemen	Ja	Ja	Neen	Neen
Mogelijkheid om cappuccinatore aan de linker- of rechterzijde te installeren	Ja	Neen	Ja	neen