



Paginacatalogus : **411-Ed8**

Paginapromo : **41-Pr23-24**

Glazenwasser en vaatwasser vierkante mand 450x450 mm + afvoerpomp

046D/6-PS

Beschrijvingen

mm (B x D x H)	530 x 560 x 710
kW	3.4
Spanning	230/1N 50HZ
Brutogewicht (kg)	48 kg
Inhoud (m ³)	0.37 m ³

Productgegevens

- Versie met ingebouwde afvoerpomp.
- Laadhoogte 280 mm voor borden en 280mm voor glazen.
- 30 manden/uur, cyclus van 120".
- Roterende was- en spoelarm (boven en onder).
- Automatisch reinigende sproeiers.
- Kuip met afgeronde hoeken (14 Lit., 2,1 kW)

- Gestempelde zijwanden.
- Dubbelwandige deur.
- Uitneembaar controlepaneel.
- Automatische vulling van de kuip.
- Anti terugslagklep.
- Spoeling met warm water (waterverbruik per cyclus 2 liter), boiler (druk) in roestvrij staal (2,6 liter, 2,6 kW).
- Micro schakelaar bij het openen van de deur.
- Veiligheidsthermostaat.
- Vervaardigd uit R.V.S. AISI 304.
- Standaard toebehoren: 2 manden, 1 steun voor borden, 1 bestekbeker

The +

- Filter volledig in de kuip "Composit" .
- " Peristaltische " doseerder van spoelmiddel als standaard toebehoren. - Op aanvraag kit "peristaltische" doseerder van vloeibaar wasmiddel en kit afvoerpomp.
- Hoge rendements waspomp (dubbele stroom) garandeerd een grotere energiebesparing.
- "TCD" Verzekerd een spoeling aan een constante temperatuur van 85°C.
- Zelfreinigende functie.
- Gekeurde pompfilter laat toe het waswater langer op de correcte temperatuur te houden.
- NB: alle machines gegarandeerd voor het gebruik met aansluiting "osmose" water.

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :

Nieuwe generatie machines, geavanceerde technologieën die de planeet respecteren, laag energieverbruik, water en wasmiddel, dankzij een beperktere kuip en zijn "gepatenteerde" filter om de juiste temperatuur van het waswater te behouden, alsook een waspomp met hoog rendement (double flux).