

👍 **BESTE KEUZE**

Vaatwasser mand 500x500mm

051D/6M

Beschrijvingen

mm (B x D x H)	600 x 630 x 830
kW	3.5
Spanning	230/1N 50HZ
Brutogewicht (kg)	64 kg
Inhoud (m ³)	0.48 m ³

Paginacatalogus : **417-Ed8**

Productgegevens

- Uitvoering "dubbelwandig".
- Laadhoogte borden 390 mm (hoogte glas 355mm)
- Van 40 tot 24 manden/uur, cyclussen 90" - 150".
- Draaiende was - en spoelarm (boven en onder) rotatief (onderaan in roestvrij staal).
- Zelfreinigende sproeiers.
- Dubbelwandige deur "gestempeld" Verwijderbare dichtingsrubber.
- Uitneembaar bedieningspaneel.
- Automatische vulling van de kuip.
- Anti-terugslagklep.
- Spoeling met warm water (waterverbruik per cyclus 2,4 liter), boiler (druk) in roestvrij staal (6 Lit., 3 kW).
- Micro schakelaar bij het openen van de kap.
- Veiligheidsthermostaat.
- Vervaardigd uit RVS AISI 304.
- Standaard toebehoren: 2 manden, 1 bestekbeker.

The +

- Volledig diegetrokken kuip (15 Lit., 2,1 kW).
- Ingeperste geleiding voor korven, geen ruw oppervlek en geen aantasting door kalk.
- " Peristaltische " doseerder van spoelmiddel als standaard toebehoren.
- Op aanvraag kit "peristaltische" doseerder van vloeibaar wasmiddel en kit afvoerpomp.
- Gekeurde filterpomp laat toe het water in de machine langere tijd op temperatuur te houden.
- CID automatische deurdichting (soft contact)
- "TCD" , voorziening die een spoeling garandeerd op +/- 85°C.
- Hoge rendements waspomp zorgt voor een energiebesparing.
- NB: apparaat gegarandeerd voor het gebruik met "osmose" behandelt water.

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :

Nieuwe generatie machines, geavanceerde technologieën die de planeet respecteren, laag energieverbruik, water en wasmiddel, dankzij een beperktere kuip en zijn "gepatenteerde" filter om de juiste temperatuur van het waswater te behouden, alsook een waspomp met hoog rendement (double flux).