

PROMO

Vaatwasser met kap, mand 500x500 mm

DK7/6

Beschrijvingen

mm (B x D x H)

710 x 800 x 1530/2010

Paginacatalogus : **424-Ed8**Paginapromo : **40-Pr23-24**

kW	6.5
Spanning	400-230/3N 50Hz
Brutogewicht (kg)	110 kg
Inhoud (m³)	1.2 m ³

Productgegevens

- Laadhoogte 450 mm
- Van 40 tot 24 manden/uur, 2 cyclussen 90" - 150".
- Openings- en sluitingsrichting kap op staven.
- Rotatieve draaiende was - en spoelarm (boven en onder).
- Zelfreinigende sproeiers.
- Regelbare poten in RVS. (160-220mm).
- Bedieningspaneel aan voorzijde.

- Automatische vulling van de kuip.
- Anti-terugslagklep.
- Spoeling met warm water (waterverbruik per cyclus 2,6 liters), boiler (druk) in roestvrij staal (6 Lit., 6kW).
- Micro schakelaar voor het stoppen van de cyclus bij het openen van de kap.
- Veiligheidsthermostaat.
- Vervaardigd uit R.V.S. AISI 304.
- Standaard toebehoren: 2 korven, 1 bestekpot.

The +

- Gestemplde kuip (15 Lit., 2,1 kW).
- Geïntegreerde tank filter "Composit" .
- " Peristaltische " doseerder van spoelmiddel als standaard toebehoren.
- Op aanvraag kit "peristaltische" doseerder van vloeibaar wasmiddel en kit afvoerpomp.
- Gekeurde pompfilter laat toe het waswater langer op de correcte temperatuur te houden.
- TCD Verzeker een constante spoeling op 85°C.
- Waspomp (double flux) hoge efficiency garanderen aanzienelijke energiebesparingen.
- Zelfreinigende cyclis (halfautomatisch).
- N.B.: Alle machines gegarandeerd voor het gebruik met aansluiting "osmose" water.

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :

Nieuwe generatie machines, geavanceerde technologieën die de planeet respecteren, laag energieverbruik, water en wasmiddel, dankzij een beperktere kuip en zijn "gepatenteerde" filter om de juiste temperatuur van het waswater te behouden, alsook een waspomp met hoog rendement (double flux).