



Vaatwasser mand 500x500 mm (230/1N)

DC502/6M

Beschrijvingen

mm (B x D x H)

580 x 600 x 820

Paginacatalogus : **415-Ed8**

Paginapromo : **40-Pr23-24**

kW	3.5
Spanning	230/1N 50HZ
Brutogewicht (kg)	59 kg
Inhoud (m³)	0.45 m ³

Productgegevens

- Versie monophase 230/1N 50 Hz.
- Laadhoogte borden diam. 365 mm (hoogte glazen 325 mm).
- Van 60 tot 30 manden/uur, 2 cyclussen, 60"-120".
- Roterende was- en spoelarm (boven en onder).
- Automatisch reinigende sproeiers.
- Kuip met afgeronde hoeken (20 Lit., 2,1 kW) diepgetrokken bodem.
- gestempelde zijwanden.

- Dubbelwandige deur, Verwijderbare dichtingsvoeg.
- Uitneembaar controlepaneel.
- Automatische vulling van de kuip.
- Waspomp op 230V/1N 50Hz.
- Anti terugslagklep.
- Spoeling met warm water (waterverbruik per cyclus 2,4 liter), boiler (druk) in roestvrij staal (6 Lit., 4.9 kW).
- Micro schakelaar bij het openen van de deur.
- Veiligheidsthermostaat.
- Vervaardigd uit R.V.S. AISI 304.
- Standaard toebehoren: 2 manden en 1bestekbeker

The +

- Diepgetrokken geleiders, geen ruw oppervlak en geen ophoping van kalk.
- Integrale kuip filter "Composit".
- " Peristaltische " doseerder van spoelmiddel als standaard toebehoren.
- Op aanvraag kit "peristaltische" doseerder van vloeibaar wasmiddel en kit afvoerpomp.
- Gekeurde pompfilter laat toe het waswater langer op de correcte temperatuur te houden.
- "TCD" Verzekerd een spoeling aan een constante temperatuur van 85°C.
- Zelfreinigende functie.
- Hoge rendements waspomp (dubbele stroom) garandeerd een grotere energiebesparing.
- NB: alle machines gegarandeerd voor het gebruik met aansluiting "osmose" water.

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :

Nieuwe generatie machines, geavanceerde technologieën die de planeet respecteren, laag energieverbruik, water en wasmiddel, dankzij een beperktere kuip en zijn "gepatenteerde" filter om de juiste temperatuur van het waswater te behouden, alsook een waspomp met hoog rendement (double flux).