

PROMO

Glazenwasser mand 400x400 mm, met afvoerpomp en wasmiddeldoseerder

WR-LB40-MPD4

Beschrijvingen

mm (B x D x H)	435 x 540 x 670
kW	3.4
Spanning	230/1N 50HZ
Brutogewicht (kg)	35 kg
Inhoud (m ³)	0.25 m ³

Paginapromo : 42-Div25

Productgegevens

- **Versie met ingebouwde afvoerpomp**
- Mechanische bediening
- Glazen laadhoogte: 300 mm
- Spoelmiddel- en wasmiddeldoseerder standaard inbegrepen.
- Geleverd met: Aansluitkit inclusief een watertoevoerslang met afdichtingen, een onzuiverheidsfilter en een afvoerslang.
- 30 manden/uur, cyclus van 120".
- Roterende was- en spoelarmen.
- Tank met afgeronde randen (capaciteit: 8 liter - 0,6 kW), "gestanste" bodem.
- Dubbelwandige deur.
- Verwijderbaar bedieningspaneel.
- Automatische vulling van de tank.
- Spoelen met warm water (waterverbruik per cyclus: 1,6 liter), drukboiler van roestvrij staal (2,6 liter - 2,6 kW).
- Pompfilter.
- Veiligheidsmicroschakelaar bij openen van de deur.

- Veiligheidsthermostaat.
- Gemaakt van roestvrij staal.
- Geleverd met: 2 manden, 1 houder, 1 beker.

The +

PLUS :

- Zeer robuuste constructie (Made in Europe).
- THERMOSTOP: Apparaat dat zorgt voor een constante spoeltemperatuur van 80°C.
- Standaard: Vloeibaar detergent "peristaltische" doseerkit en afvoerpompset.
- NB: Machines gegarandeerd voor gebruik met "omgekeerd osmose"-water.