PROMO

BESTE KEUZE



Paginacatalogus : **427-Ed8**

Paginapromo : **42-Pr23-24**

Vaatwasser met kap, mand 500x500 mm + Break Tank

D26/6B

Beschrijvingen

mm (B x D x H)	710 x 800 x 1530/2010
kW	8.7
Spanning	400-230/3N 50Hz
Brutogewicht (kg)	130 kg
Inhoud (m^3)	1.2 m^3

Productgegevens

- Uitvoering "dubbelwandig". met thermische isolatie.
- Laadhoogte borden diam. 450 mm

- Van 60 tot 24 manden/uur, 3 cyclussen: 60"-120"-180" of doorlopend.
- Apparaat voor het openen en sluiten van de kap op stangen.
- Verticale waspomp (dubbele stroom), zelflozend en zelfreinigend.
- Draaiende was - en spoelarm.
- Zelfreinigende sproeiers.

© 2024 Diamond Europe – All rights reserved

- Regelbare poten in RVS. (160-220mm).
- Bedieningspaneel aan de voorzijde.
- Automatische vulling van de kuip.
- Terugslagklep.
- Warmwaterspoeling, geïsoleerde boiler in RVS (12Lit., 8kW).
- Micro schakelaar bij het openen van de kap.
- Veiligheidsthermostaat.
- Vervaardigd in RVS AISI 304.
- Standaard toebehoren : 2 manden , 1 bestekbeker

The +

- Volledig diepgetrokken kuip (2,5 kW).
- Kuipfilter in RVS.
- " Peristaltische " doseerder van spoelmiddel als standaard toebehoren.
- Op aanvraag kit "peristaltische" doseerder van vloeibaar wasmiddel en kit afvoerpomp.
- Gekeurde pompfilter laat toe het waswater langer op de correcte temperatuur te houden.
- CSD digitaal controlepaneel (soft touch).
- EED Energiebesparend.
- DRD versnelde voorverwarming.
- DID automatische diagnose bij onregelmatigheden.
- ADD weergave temperatuur van kuip en boiler (HACCP norm).
- RGD constante spoeltemperatuur van 85°C, Stabiele druk, tijdens de gehele duur van het spoelprogramma.
- BTD Break tank, Anti-pollutie voorziening type AB.
- NB: machines zijn compatibel met Osmose.

ADVANTAGE - BREAK TANK :
De "break tank" is een "anti-vervuiling" type AB (Britse normen) apparaat 1) Het voorkomt dat het

© 2024 Diamond Europe – All rights reserved

water in het reservoir (met afwasmiddel) kan terugvloeien naar het distributiesysteem. 2) Tijdens de duurtijd van het spoelen wordt een constante druk gegarandeerd door de pomp, de hygiëne en het drogen wordt verzekerd tot en met de laatste druppel water door een T° 85°C.

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :
Nieuwe generatie machines, geavanceerde technologieën die de planeet respecteren, laag energieverbruik, water en wasmiddel, dankzij een beperktere kuip en zijn "gepatenteerde" filter om de juiste temperatuur van het waswater te behouden, alsook een waspomp met hoog rendement (double flux).

© 2024 Diamond Europe – All rights reserved