



Paginacatalogus : **420-Ed8**

Paginapromo : **43-Pr23-24**

Vaatwasser mand 500x500mm + Break Tank

D86/6B

Beschrijvingen

mm (B x D x H)

600 x 630 x 830

kW	6.5
Spanning	400-230/3N 50Hz
Brutogewicht (kg)	64 kg
Inhoud (m ³)	0.48 m ³

Productgegevens

- Uitvoering "dubbelwandig".
- Met anti-vervuiling voorziening type AB (Break Tank), inclusief de spoelpomp (atmosferische boiler)
- Standaard met afvoerpomp.
- Laadhoogte borden diam. 390mm (hoogte glas 355mm)
- Van 60 tot 24 manden/uur, cyclussen 60" - 120" - 150 ".
- Draaiende was - en spoelarm (boven en onder) rotatief (in roestvrij staal onderaan).
- Zelfreinigende sproeiers.

- Dubbelwandige deur "gestempeld" verwijderbare dichtingsrubber.
- Uitneembaar bedieningspaneel. Automatische vulling van de kuip.
- Geperste geleiders voor manden.
- Geen ruwe oppervlakken en geen aantatsting door kalk.
- Anti-terugslagklep. Spoeling met warm water (waterverbruik per cyclus 2,4liters), boiler (mer druk) in RVS (6Lit., 6kW).
- Waspomp 230V/1N 50HZ.
- Micro schakelaar bij het openen van de kap.
- Veiligheidsthermostaat.
- Standaard toebehoren: 2 manden, 1 bestekbeker.
- Vervaardigd uit RVS AISI 304.

The +

- Volledig diepgetrokken kuip (15 Lit., 2,1 kW).
- Gestempelde mand, geen ruwheid en geen korstvorming van kalksteen.
- Kuipfilter vervaardigd uit gegoten RVS.
- " Peristaltische " doseerder van spoelmiddel als standaard toebehoren.
- Op aanvraag kit "peristaltische" doseerder van vloeibaar wasmiddel.
- Gekeurde pompfilter laat toe het waswater langer op de correcte temperatuur te houden.
- Hoge rendements waspomp garandeert een grote energiebesparing.
- CSD paneel met digitale bediening (Soft touch).
- EED energie besparing.
- TCD verzekerd een spoeling aan een constante temperatuur van 85°C.
- DRD Startfase voorverwarming.
- DID automatische diagnose bij onregelmatigheden.
- ADD temperatuursweergave van de kuip en de boiler (HACCP norm). - CID automatische deursluiting (soft contact).

- Zelfreinigingsprocedure (half-automatisch).
- NB: alle machines gegarandeerd voor het gebruik met aansluiting "osmose" water.

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :

Nieuwe generatie machines, geavanceerde technologieën die de planeet respecteren, laag energieverbruik, water en wasmiddel, dankzij een beperktere kuip en zijn "gepatenteerde" filter om de juiste temperatuur van het waswater te behouden, alsook een waspomp met hoog rendement (double flux).

BREAK TANK : De "break tank" is een "anti-vervuiling" type AB (Britse normen) apparaat 1) Het voorkomt dat het water in het reservoir (met afwasmiddel) kan terugvloeien naar het distributiesysteem. 2) Tijdens de duurtijd van het spoelen wordt een constante druk gegarandeerd door de pomp, de hygiëne en het drogen wordt verzekerd tot en met de laatste druppel water door een T° 85°C.