



Paginacatalogus : **407-Ed8**

Paginapromo : **41-Pr23-24**

Glazenwasser, vierkante mand 350x350 mm

DC202/6

Beschrijvingen

mm (B x D x H)	400 x 510 x 595
kW	3.4
Spanning	230/1N 50HZ
Brutogewicht (kg)	29 kg
Inhoud (m ³)	0.22 m ³

Productgegevens

- Laadhoogte glazen 250 mm.

- 30 manden/uur, cyclus van 120 seconden.
- Roterende was- (onder) en spoelarm (boven en onder).
- Automatisch reinigende sproeiers.
- Kuip met afgeronde hoeken en boorden (7 Lit., 0,6 kW).
- Dubbelwandige deur.
- Uitneembaar controlepaneel.
- Automatische vulling van de kuip.
- Anti terugslagklep.
- Spoeling met warm water (waterverbruik per cyclus 2liters), boiler (druk) in RVS. (2 Lit., 2,6 kW).
- Micro schakelaar bij het openen van de deur.
- Veiligheidsthermostaat.
- Vervaardigd uit R.V.S. AISI 304.
- Standaard toebehoren: 2 manden, 1 steun voor borden, 1 bestekbeker

The +

- Gestempelde geleiders mand, geen ruwheid en geen korstvorming van kalksteen.
- Integrale kuip filter "Composit".
- " Peristaltische " doseerder van spoelmiddel als standaard toebehoren.
- Op aanvraag kit "peristaltische" doseerder van vloeibaar wasmiddel en kit afvoerpomp.
- Hoge rendements waspomp garandeerd een grotere energiebesparing.
- "TCD" Verzekerd een spoeling aan een constante temperatuur van 85°C.
- Gekeurde pompfilter laat toe het waswater langer op de correcte temperatuur te houden.
- Zelfreinigende functie.
- NB: alle machines gegarandeerd voor het gebruik met aansluiting "osmose" water.

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :

Nieuwe generatie machines, geavanceerde technologieën die de planeet respecteren, laag energieverbruik, water en wasmiddel, dankzij een beperktere kuip en zijn "gepatenteerde" filter

om de juiste temperatuur van het waswater te behouden, alsook een waspomp met hoog rendement.