

PROMO

Vaatwasser mand 500x500mm, met afvoerpomp en wasmiddeldoseerder

WR-LV50-MPD5

Beschrijvingen

mm (B x D x H)	575 x 610 x 820
kW	3.5
Spanning	230/1N 50HZ
Brutogewicht (kg)	60 kg
Inhoud (m ³)	0.45 m ³

Paginapromo : 43-Div25

Productgegevens

- Versie met ingebouwde afvoerpomp
- Mechanische bedieningselementen
- Laadhoogte borden diameter 365 mm (glashoogte 325 mm)
- Standaard doseerders voor spoelmiddel en reinigingsmiddel
- Geleverd met: Aansluitkit inclusief een wateraansluitslang met afdichtingsringen, een filter om verontreinigingen op te vangen, en een afvoerslang
- 30 manden/uur, 120" cyclus
- Roterende was- en spoelarmen.
- tank met afgeronde hoeken (inhoud 20 Lt - 2,1kW), "diepgetrokken" bodem.
- Dubbelwandige deur.
- Uitneembaar controlepaneel.
- Automatische vulling van de kuip.
- Warm water spoelen (waterverbruik per cyclus 2.2 liter), roestvrij stalen drukboiler (6 Lit., 3 kW).
- Pompfilter
- Micro schakelaar bij het openen van de deur.
- Veiligheidsthermostaat.

- Gemaakt van roestvrij staal.
- Standaard toebehoren: 2 manden, 1 kop.

The +

- Zeer stevige constructie (Made in Europe)
- THERMOSTOP: Verzekerd een spoeling aan een constante temperatuur van 80°C.
- Op aanvraag: kit doseerpomp voor vloeibaarwasmiddel "peristaltisch"
- NB: alle machines gegarandeerd voor het gebruik met aansluiting "osmose" water.