PROMO



Kapvaatwasser mand 500x500 mm "Full Hygiene"

DCS9/6

Beschrijvingen

mm (B x D x H)	710 x 800 x 1530/2010
kW	8.7
Spanning	400-230/3N 50Hz
Brutogewicht (kg)	132 kg
Inhoud (m³)	1.2 m^3

Paginacatalogus : **447-Ed8**

Paginapromo : **44-Pr24-25**

Productgegevens

- Laadhoogte borden diam. 450 mm
- Van 30 tot 20 manden/uur, PLD cyclus 110", 150", doorlopend en "Sanitisation".
- 3 fases : wassen ,afvoer, spoelen.
- Standaard afvoerpomp.
- Standaard spoelpomp (atmosferische boiler).

- Uitvoering : dubbelwandig en volledig in roestvrijstaal AISI 304. Draaiende was en spoelarmen volledig in roestvrijstaal. Zelfreinigende sproeiers. Diepgetrokken kuip (20 lt - 2,5 kW). Filter over de complete kuip in RVS. Leidingen buiten de waskamer. Pompfilter in polypropyleen. Verticale waspomp (dubbele stroom) zelfledigend en zelfreinigend 0,95 Hp (230V/1). Dubbelwandig geïsoleerde kap, apparaat voor het openen en sluiten van de kap op stangen. Bedieningspaneel frontaal bereikbaar, vereenvoudigt interventies door dienst na verkoop. In de hoogte regelbare poten (160-220 mm).

- Functie automatische waterafvoer in de kuip, geïntegreerd in het bedieningspaneel (niet nodig om de dop handmatig te verwijderen). Automatische tankvulling. Anti terugslagklep. Spoeling met warm water (waterverbruik per cyclus 3 liter), boiler in inox (12lt. - 8kW). Temperatuur kuip en boiler zijn regelbaar. Micro schakelaar voor het stoppen van de cyclus bij het openen van de kap. Veiligheidsthermostaat. Standaard toebehoren : 1 mand voor borden, 1 algemene mand, 1 bestekbeker, aansluitdarmen voor toevoer en afvoer.

The +

© 2025 Diamond Europe – All rights reserved

- " Peristaltische " doseerder van spoelmiddel en " peristaltische " doseerder van vloeibaar wasmiddel als standaard toebehoren.
- CSD digitaal controlepaneel (soft touch).
- EED Energiebesparend.
- TCD controle thermostaat voor een gegarandeerde spoeling bij 85°C
- DRD versnelde voorverwarming.
- DID automatische diagnose bij onregelmatigheden.
- ADD weergave temperatuur van kuip en boiler (HACCP norm).
- DDD gedeeltelijk ontledigen van de kuip, evacuatie door de bodem van de kuip.
- RGD constante spoeltemperatuur van 85°C, Stabiele druk.
- BTD Break tank, Anti-pollutie voorziening type AB.
- CAD cyclus zelfreiniging.
- **NB** : alle machines worden gegarandeerd voor gebruik met een osmose wateraansluiting.

VOORDEEL - BREAK TANK : De "break tank" is een "anti-vervuiling" type AB (Britse normen) apparaat 1) Het voorkomt dat het water in het reservoir (met afwasmiddel) kan terugvloeien naar het distributiesysteem. 2) Tijdens de duurtijd van het spoelen wordt een constante druk gegarandeerd door de pomp, de hygiëne en het drogen wordt verzekerd tot en met de laatste druppel water door een T° 85°C.

VOORDEEL - SAVE THE PLANET : Machines van de laatste generatie, avant-gardistische technologieën met respect voor de planeet, laag verbruik van energie, water en detergent, dankzij een meer gesloten tank en een "gepatenteerde" filter die het waswater op de juiste temperatuur houdt, alsook een waspomp met hoog rendement (dubbele stroom).

VOORDEEL - SANITISATION : Dit nieuwe saneringsprogramma biedt een extra garantie dankzij een thermische ontsmettingsfase waarbij de vaat op een temperatuur van meer dan 70°C wordt gebracht en voldoende lang blijft staan om een A0-dodelijkheidsindex van meer dan 30 te bereiken (sanitaire norm EN 15883). Deze norm garandeert de verwijdering van bepaalde klassen van ziektekiemen en bacteriën. Deze "A0"-waarde kan naar wens worden ingesteld en de cyclustijd wordt automatisch aangepast. Het niveau van hygiëne dat met deze cyclus wordt bereikt is dus veel hoger dan wat een traditionele wascyclus kan bieden.

© 2025 Diamond Europe – All rights reserved